



PAT NGK®

ANCLAJE MÓVIL



EN 795:2012/B

Anclaje Móvil **PAT NGK**, es parte de un sistema de protección contra caídas. Se utilizan como puntos de anclaje, posicionándose en vigas H, exclusivamente de forma horizontal.

Viene en 2 tipos, de forma fija o diseñada para rodar fácilmente a lo largo de la viga mientras sigue al operario.

Este equipo no debe ser utilizado para izajes de carga.

Los usuarios y compradores de este equipo deben leer y comprender las instrucciones de uso y las consecuencias de un uso inadecuado, podrían derivar en lesiones personales graves o fatales.

Modelo	Ancho máximo de I-Beam (mm)	Espesor máximo de I-Beam (mm)	Carga máxima de trabajo (Kg)	Material	Peso Neto (kg)	Corredizo
IBT-1	350	35	140	Aluminum Stainless Steel	6.8	SI
IBT-1A	350	35	140	Aluminum	2.8	SI
IBT-2	360	35	140	Aluminum	1.7	NO

IBT-1	IBT-1A	IBT-2
MAX 350 mm MAX 35 mm	MAX 350 mm MAX 35 mm	MAX 360 mm MAX 35 mm

<https://www.patnbk.com.tw/>